

BOLETÍN TÉCNICO:

DESACTIVANTE PAVIPRINT®



Identificación del producto:

Nombre: **Desactivante Paviprint**

Uso Previsto: Realización de pavimentos continuos de hormigón arquitectónico árido visto.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: Productos Paviprint, S.L.

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

e-Mail: paviprint@paviprint.com

web site: www.paviprint.com

DEFINICIÓN:

El producto desactivante Paviprint, es un material especialmente desarrollado para la realización de pavimentos continuos de hormigón de árido visto no perjudicial para el usuario, ni para el entorno.

El desactivante Paviprint, es un producto líquido en fase acuosa que se aplica sobre la superficie del hormigón recién extendido, evitando el fraguado de la superficie para dejar el árido visto.

PROPIEDADES:

Después de su pulverización sobre la superficie del hormigón reciente extendido, reacciona en la superficie del hormigón fresco, evitando el fraguado de la superficie en el espesor deseado.

Según el grado de ataque elegido obtendremos la profundidad deseada del árido, para ello hay que tener en cuenta la granulometría del árido.

El líquido desactivante tiene también la propiedad de proteger la superficie del hormigón fresco frente a la lluvia y también actúa como producto de curado durante la fase de fraguado del hormigón.

APLICACIONES:

- En hormigones tradicionales con cemento blanco o gris.
- En hormigones arquitectónico coloreados en masa.

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de su uso.

Se emplea únicamente por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez reglado y allanado.

Se aplican capas regulares y uniformes con un rendimiento de 6/7 m²/litro.

Una vez el hormigón fraguado (8 h en verano, 24 h en invierno), lavaremos la superficie del hormigón con agua a presión a razón de 100 a 150 kg/cm² eliminando el mortero de la superficie sin fraguar y apareciendo en la superficie los áridos del hormigón.

PRECAUCIONES:

Los encintados, los bordillos, etc., podrán ser protegidos ante las salpicaduras del hormigón o del desactivante con nuestro PROTECTOR Paviprint®, permitiendo su limpieza en el momento del lavado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Existen 8 fuerzas de ataque dependiendo de la granulometría y del aspecto deseado distinguiéndose cada uno con un color diferente.

Consiguiéndose grados de exposición del árido desde micro-desactivados a desactivados profundos (hasta 7 mm de exposición).

Rendimiento: 6/7 m²/lt. aproximadamente.

La pulverización del DESACTIVANTE Paviprint® tiene que cubrir totalmente y de forma uniforme el hormigón.

Valor de pH: 3 a 9

Densidad > 1

Olor: característico

Producto totalmente exento de disolventes (medio acuoso).

No inflamable

CONSERVACIÓN:

Un año en su envase de origen cerrado. Evitar almacenar a menos de 0 °C riesgo de deteriorar los envases.

EMBALAJE:

Envases de 20 litros llenado con 18 litros para facilitar la agitación previa a su utilización.

SALUD Y SEGURIDAD:

Consulte nuestra ficha de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

MEDIO AMBIENTE:

No contiene ningún producto tóxico no contaminante y se puede verter diluido a las redes conectadas a estaciones depuradoras no dañando ni la fauna ni la flora.

Rev.nov17



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



paviprint.com