

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Desactivante Paviprint®



Identificación del producto:

Nombre: **Desactivante Paviprint**

Uso Previsto: Realización de pavimentos continuos de hormigón arquitectónico árido visto. (Consultar boletín técnico)

Empresa/Distribuidor:

Nombre: PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L.

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

e-Mail: paviprint@paviprint.com

web site: www.paviprint.com

DEFINICIÓN:

El producto "Desactivante Paviprint®", es un material especialmente desarrollado para la realización de pavimentos continuos de hormigón de árido visto.

El desactivante Paviprint, es un producto líquido que se aplica sobre la superficie de hormigón recién extendido, actuando como retardador de fraguado superficial, para una vez conseguido el efecto desactivante, dejar el árido visto.

PROPIEDADES:

Reacciona, en primer lugar después de su pulverización en la superficie del hormigón fresco, evitando el fraguado de la superficie a la profundidad deseada según el grado de ataque elegido y la granulometría del árido y en segundo lugar como protección frente a la lluvia y como líquido de curado durante la fase de fraguado del hormigón.

APLICACIONES:

- En hormigones tradicionales con cemento blanco o gris.
- En hormigones arquitectónico coloreados en masa.

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de su uso.

Se emplea únicamente por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez reglado y allanado.

Se aplican capas regulares y uniformes con un rendimiento de 4 m²/litro.

Una vez el hormigón fraguado (8 h en verano, 24 h en invierno), lavaremos la superficie del hormigón con agua a presión a razón de 100 – 200 kg / cm² eliminando el mortero de la superficie sin fraguar y aparecerán a la superficie los áridos naturales del hormigón.

PRECAUCIONES:

Los encintados, los bordillos, etc... podrán ser protegidos ante las salpicaduras del hormigón o del desactivante con nuestro PROTECTOR Paviprint®, permitiendo su limpieza en el momento del lavado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Existen 4 fuerzas de ataque dependiendo de la granulometría, del aspecto deseado distinguiéndose cada uno con un color diferente:

- Verde: Aspecto microdesactivado
- Azul: Aspecto hormigón usado (árido 0 – 15mm).
- Amarillo: Aspecto desactivado débil (árido 0 – 15 u 8 / 12 mm).
- Gris: Aspecto desactivado profundo (árido 12/20 mm).

Rendimiento: 4 m²/ l aproximadamente.

La pulverización del DESACTIVANTE Paviprint® tiene que cubrir totalmente y de forma uniforme el hormigón.

Viscosidad:

< 7 cSt (Copa Iso 2431 N° 3 – 20 °C)

< 7 cSt (Copa Iso 2431 N° 3 – 40 °C)

pH: 3 ± 1

Densidad: 1.06 – 0.02

Producto totalmente exento de disolventes (medio acuoso).

Inflamable.

CONSERVACIÓN:

Un año en su envase de origen cerrado. Evitar almacenar a menos de 0 °C riesgo de deteriorar los envases.

Fecha de caducidad indicada en el embalaje.

EMBALAJE:

Envases de 30 litros llenado con 25 litros para facilitar la agitación previa su utilización.

SALUD Y SEGURIDAD:

Consulte nuestra ficha de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

MEDIO AMBIENTE:

No contiene ningún producto tóxico no contaminante y se puede verter diluido a las redes conectadas a estaciones depuradoras no dañando ni la fauna ni la flora.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Es recomendado comunicar las informaciones de esta ficha de seguridad, eventualmente de forma apropiada, a los usuarios.

Aplicación(es) y/o uso(s) normal(es): Desactivante de superficies de hormigón para obras de pavimentación.

Restricciones: El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos referidos aquí arriba, sin tener previamente una instrucción escrita de su manejo.



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev. Jun14