

POLVO LIBERADOR/ DESENCOFRANTE PAVIPRINT®



Identificación del producto:

Nombre: **Paviprint Polvo liberador**

Uso Previsto: Desmoldeante/desencofrante para mortero u hormigón impreso.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: **PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

E-Mail: paviprint@paviprint.com

Web site: www.paviprint.com

A.- DEFINICIÓN.

El polvo liberador **PAVIPRINT** es un material para espolvorear en seco sobre superficies de hormigón fresco, después de haber aplicado a estas el producto endurecedor colorante **PAVIPRINT**.

Esta aplicación hace de efecto desencofrante al imprimir con los moldes y útiles **PAVIPRINT** superficies de hormigón fresco, haciendo de elemento liberador entre ambos; así como de favorecer el efecto de curado del hormigón al impedir la evaporación del agua del hormigón.

B.- APLICACION

Espolvorear sobre la superficie del hormigón, después de haber aplicado el Endurecedor Colorante **PAVIPRINT**. Una fina capa es todo lo necesario pero debe tenerse cuidado de que la totalidad del área de trabajo a imprimir quede cubierta. Una vez espolvoreada toda la superficie se procede a la impresión del hormigón mediante la aplicación los moldes y útiles elegidos de imprimir para la realización de los distintos diseños de acabado.

Después de un mínimo de 7 días y no antes de completar la decoración del lugar, el polvo liberador **PAVIPRINT** debe ser eliminado con agua a presión aplicada con máquina a presión.

C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto listo para esparcirse en seco por espolvoreo.

Se suministra en una variada gama de colores.

No altera la resistencia mecánica del hormigón.

Es estable y no se altera a la intemperie.

Es compatible químicamente con el Endurecedor Colorante Paviprint.

Permite la impresión de las superficies de hormigón con moldes y útiles para imprimir, actuando como elemento desencofrante.

Impide la evaporación del agua del hormigón, actuando como elemento de curado.

Especialmente útil para pavimentos impresos sobre hormigón.

D.- COMPOSICIÓN Y ELABORACIÓN

Descripción química:

Polvo seco a base de estearato cálcico ligeramente pigmentado y otros productos envolventes, compuesto como elemento desencofrante en el proceso de impresión y estampación con moldes para la ejecución de pavimentos de hormigón impreso.

E.- RENDIMIENTO

El rendimiento varía substancialmente, pero los datos de archivo nos dan un mínimo de 0,15 Kgs./m2.

F.- MODO DE EMPLEO

El Polvo Liberador PAVIPRINT, es un material seco listo para usarse. Se espolvorea simplemente sobre la superficie utilizando el método de espolvoreado en seco.

El Polvo Liberador PAVIPRINT, se aplica en una sola etapa:

Se aplica una capa fina sobre la superficie a imprimir, una vez introducido el producto "Endurecedor Colorante Paviprint", y no deberá aplicarse cuando el área de trabajo a imprimir aún tenga agua.

Una vez aplicado se podrán fijar los moldes sobre la superficie para proceder a la impresión del área de trabajo.

G.- PRECAUCION DE SALUD Y SEGURIDAD

No ingerir. Cerrar el envase después de usar. Tomar todas las precauciones normales en el proceso de espolvoreo, por ejemplo, uso guantes protectores, uso de mascarilla, etc.... Lavar después del manejo del producto.

Consultar la ficha de datos de seguridad.

H.- SUMINISTRO

El polvo liberador **PAVIPRINT**, se suministra en envases de cubos de plástico de gran resistencia de 11 litros de capacidad y 7 Kgs. de peso, herméticamente cerrados.

En estos envases, serigrafiados y debidamente identificados, consta: tipo de producto, referencia de color, peso, modo de aplicación, rendimiento, y precauciones de salud y seguridad.

I.- ALMACENAMIENTO.

El polvo liberador **PAVIPRINT**, al suministrarse en cubos de plástico herméticamente cerrados no necesita ninguna condición especial de almacenamiento, siendo perfectamente apilable en varias alturas.



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev.Jun14

