

## ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT®



### Identificación del producto:

Nombre: **Protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE Paviprint**

Uso Previsto: protector antigraffiti (8-12 lavados) para bases minerales absorbentes.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Viv. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)

Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A.- DEFINICIÓN.

Impregnación antigraffiti permanente seca en transparente. El protector ANTIGRAFFITI PAVIPRINT protege obras de hormigón y otras bases absorbentes de pintadas y suciedad ambiental. El producto también es adecuado para otras bases minerales duras pero absorbentes como p.ej. clinker.

No apto para piedra arenisca, arenisca calcárea, revocos, pinturas de dispersión, revocos sintéticos, bases frescas de cal y otras bases no minerales.

Para bases minerales muy absorbentes como p.ej. arenisca o clinker blando recomendamos nuestro producto Protector ANTIGRAFFITI SEMI-PERMANENTE.

#### *Factores de influencia negativa:*

Bases húmedas y mojadas, elevadas humedades ambientales, heladas, luz solar directa. Las superficies no deben estar previamente hidrofobizadas.

### B.- APLICACIÓN

Hay que verificar las condiciones de la obra y del entorno. Preparar una superficie de prueba con el protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT para determinar los posibles cambios ópticos de la base. Es transparente y dependiendo de la base es más o menos apreciable. Eliminar todo tipo de suciedad del objeto. Seguidamente dejar secar la superficie (¡mínimo seco al tacto!).

El tratamiento de la superficie es posible con una temperatura del objeto entre 5° C y 25° C. Las superficies tratadas deben protegerse durante unas 5 horas frente a posibles lluvias torrenciales.

Nota general: si la superficie de prueba presenta claras variaciones ópticas se aplica el recubrimiento con el protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT difuminándolo gradualmente por encima de una línea divisoria. Una aplicación única del protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT asegura una compensación óptica a la vez que ofrece una protección contra la intemperie (hidrofobización).

### **C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Es un producto acuoso con componentes de fluoro altamente eficaces que generan una superficie hidrófoba y oleófoba manteniendo la estructura superficial de la superficie tratada.

Es transpirable.

El producto se deposita en los capilares y de esta manera protege de la penetración de suciedad y pintadas.

El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT posee propiedades hidrófobas y oleófobas.

### **D- RENDIMIENTOS**

Consumo aprox. 0,3 l/m<sup>2</sup> – 0,5 l/m<sup>2</sup>.

### **E.- MODO DE EMPLEO**

El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT está listo para aplicar y no debe diluirse. Antes de abrir el envase agitarlo con fuerza para obtener un líquido homogéneo.

El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT se puede aplicar con pistola Airless, con boquilla de 36 pulgadas y ángulo de 20°, a 80 bar, (50cm distancia de la pared, 30cm ancho del cono) o con rodillo de guata corta (rodillo para esmaltar) en pasadas cruzadas, con pincel o cepillo y con pulverizador a presión distribuyendo el producto de inmediato.

El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT siempre se debe aplicar de abajo arriba para evitar que el material chorree. Si el material chorrea deberá recogerse (taponando) con una esponja o con un rodillo de piel de cordero. La esponja y el rodillo de piel de cordero se han de ir escurriendo regularmente.

#### *Creación de bases en 3 pasos:*

La primera mano se dará de forma abundante, sin que chorree material de la superficie.

Sobre la base ligeramente húmeda se aplica la 2ª y la 3ª capa. Éstas se aplican relativamente seguidas trabajando sobre húmedo. Los intervalos se rigen en función de la capacidad de absorción de la base y la temperatura del objeto de modo que pueden variar mucho: entre 10 minutos y 1 a 2 horas.

Limpieza de los útiles empleados con el Limpiador P-111 mezclado con agua y después enjuagar con agua limpia.

Tiempo de secado de 2-3 horas a 20° C y humedad ambiental normal.

Temperatura: + 5ª C.

### **J.- PELIGROSIDAD**

Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad.

### **K.- SUMINISTRO**

Garrafas de 1, 5 y 10 litros.

## L.- ALMACENAMIENTO


En un lugar fresco, libre de heladas, mín. 1 año.

## LL.- NOTA

Si se aplica demasiada cantidad del protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT se pueden llegar a formar lágrimas o gotas gruesas que cuando secan son de color blanquecino. Es posible eliminarlas lavándolas a tiempo con agua muy caliente. En caso de duda consulte nuestro servicio de asesoramiento técnico. Para la eliminación de aguas residuales consulten la ficha de seguridad.

## NOTA LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

*Sede Central Paviprint:*

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24  
Fax. +34 91 634 11 69  
e-mail: paviprint@paviprint.com**



Rev. Jun14