

BOLETÍN TÉCNICO:

COHESIONANTE PAVIPRINT®



Aditivo Cohesionante para el hormigón PAVIPRINT:

Identificación del producto:

Nombre: **Cohesionante para el hormigón**

Uso Previsto: Realización de pavimentos continuos de hormigón arquitectónico árido visto.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: Productos Paviprint, S.L.
Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5
28220 Majadahonda –MADRID - España
Teléfono: +34 91 634 42 24
Fax: +34 91 634 11 69
e-Mail: paviprint@paviprint.com
web site: www.paviprint.com

DESCRIPCIÓN:

Aditivo especial para el hormigón usado en la fabricación de pavimentos desactivados PAVIPRINT.

PROPIEDADES:

Produce en el hormigón una mejora en la distribución de los componentes.
Disminuye la segregación por lo tanto cohesiona los componentes del hormigón.

APLICACIONES:

- Hormigón para los pavimentos desactivados
- Hormigón arquitectónico coloreado en masa.

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de su uso.
La dosificación oscila entre el 0'2 y el 0'4 % en peso de cemento.

PRECAUCIONES:

El aditivo COHESIONANTE PAVIPRINT no es un producto peligroso, en caso de contacto con la piel o los ojos, lavar abundantemente con agua.

CONSERVACIÓN:

Un año en su envase de origen cerrado. Evitar almacenar a menos de 0 °C riesgo de deteriorar los envases.

Fecha de caducidad indicada en el embalaje.

EMBALAJE:

Garrafas de 20 l.

SEGURIDAD:

No reglamentado.
Consulte nuestra ficha de datos de seguridad e higiene.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

MEDIO AMBIENTE:

No contiene ningún producto tóxico no contaminante y se puede verter diluido a las redes conectadas a estaciones depuradoras no dañando ni la fauna ni la flora.



Productos

Paviprint®

Sede Central Paviprint:

avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev. Jun14