

PROTECTOR MULTIFUNCIONAL PAVIPRINT®

Identificación del producto:

Nombre: **Protector Multifuncional Paviprint**

Uso Previsto: Protección de bordillos, zócalos, piedras, baldosas cerámicas, y zonas colindantes a cualquier tipo de pavimentos en ejecución.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: Productos Paviprint, S.L.
Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5
28220 Majadahonda –MADRID - España
Teléfono: +34 91 634 42 24
Fax: +34 91 634 11 69
e-Mail: paviprint@paviprint.com
web site: www.paviprint.com

Protector Multifuncional Paviprint

DESCRIPCIÓN:

Facilitar la limpieza de los bordillos, zócalos, piedras, baldosas de cerámica, y orillas de cualquier tipo de pavimentos, a la hora de extender el hormigón in situ.

PROPIEDADES:

Forma una película aislante contra las proyecciones de hormigón, de desactivantes o de cualquier producto empleado para el tratamiento de las superficies de hormigón fresco. Se elimina lavando la zona afectada con agua a presión, después de que el hormigón haya endurecido. Permite dejar los materiales en un perfecto estado de limpieza.

APLICACIONES:

Utilizable en todos los materiales de construcción: hormigón, piedra, ladrillos, adoquines, madera, pinturas, enlucidos, aluminio, plásticos, cristal y cerámica.
No deja huellas después del lavado.

MODO DE EMPLEO:

Listo para su uso.

Aplicación manual con brocha o con escoba sobre las superficies a proteger.

La aplicación puede efectuarse sobre superficies secas o húmedas, el día anterior o poco tiempo antes del hormigonado.

El consumo previsto es del orden de 200 a 300 g/m² según las superficies.

Es poco sensible a la lluvia. Únicamente podría eliminarlo una fuerte tormenta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aspecto: Líquido incoloro
- No inflamable
- Viscosidad: 80 + ó – 10 segundos
- Coupe AFNOR N°8 a 20°C.
- pH: 7 +/- 0.5

CONSERVACIÓN:

Almacenamiento: 1 año en el envase de origen cerrado.

EMBALAJE:

Cubos de 15 kg.

SEGURIDAD:

No peligroso.

Solución acuosa sin peligro para el medio ambiente ni para el trabajador.

Consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev. jun14