

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E.14 170. M2 de pavimento continuo de hormigón impreso Paviprint® en calzada (para tráfico tipo medio).

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 20cm de espesor.
- Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción en con un espesor de 18-22 cm (según cálculo de la losa resultante), sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN. Incluso encofrado de borde.
- **Opcional:** Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un espesor de 18-22 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN existente.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto "endurecedor coloreado" Paviprint.
- Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto "endurecedor coloreado", del producto "liberador/ desencofrante" tipo Paviprint.
- Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo Paviprint, según textura elegida por la D.F.
- Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante. Usualmente la separación máxima entre juntas debe ser de 5 m, ésta, fijada en función del espesor de la losa, y su profundidad de serrado no debe ser inferior a h/3.
- P.P. de juntas de dilatación. Se dispondrán a distancias de 20 a 30 m para permitir la dilatación de la losa
- Limpieza de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo Paviprint.

Total precio unitario (*) €/m2

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona.



Rev. 09/2014

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E.14 171. M2 de pavimento continuo de hormigón impreso Paviprint® en aceras.

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15cm de espesor.
- Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción en con un espesor de 10-12 cm (según cálculo de la losa resultante), sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN. Incluso encofrado de borde.
- **Opcional:** Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN existente.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto "endurecedor coloreado" Paviprint.
- Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto "endurecedor coloreado", del producto "liberador/ desencofrante" tipo Paviprint.
- Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo Paviprint, según textura elegida por la D.F.
- Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante. Usualmente la separación máxima entre juntas debe ser de 5 m, ésta, fijada en función del espesor de la losa, y su profundidad de serrado no debe ser inferior a h/3.
- P.P. de juntas de dilatación. Se dispondrán a distancias de 20 a 30 m para permitir la dilatación de la losa
- Limpieza de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo Paviprint.

Total precio unitario (*) €/m2

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona.



Rev. 09/2014

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



- E.14 172. ML. de cenefa de pavimento continuo de hormigón impreso tipo Paviprint en color y textura a elegir, en un ancho de 40 cms, en diferente color al resto del pavimento impreso, en aceras.

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15 cm de espesor.
- Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción en con un espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN.
- **Opcional:** Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN existente. Incluso encofrado de borde.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto "endurecedor coloreado" Paviprint.
- Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto "endurecedor coloreado", del producto "liberador/ desencofrante" tipo Paviprint.
- Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo Paviprint, según textura elegida por la D.F.
- Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante. Usualmente la separación máxima entre juntas debe ser de 5 m, ésta, fijada en función del espesor de la losa, y su profundidad de serrado no debe ser inferior a h/3.
- P.P. de juntas de dilatación. Se dispondrán a distancias de 20 a 30 m para permitir la dilatación de la losa
- Limpieza de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo Paviprint.

Total precio unitario (*) €/m2

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona.



Rev. 09/2014

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E.14 173. ML. de peldaño de hormigón impreso tipo Paviprint en color y textura a elegir, incluyendo huella y tabica en color y textura a elegir.

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción en con un espesor de 7-10 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN.
- Encofrados especiales de peldaño.
- **Opcional:** Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un espesor de 7-10 cm, sobre solera existente preparada para efectuar los peldaños.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto "endurecedor coloreado" Paviprint.
- Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto "endurecedor coloreado", del producto "liberador/ desencofrante" tipo Paviprint.
- Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo Paviprint, elegidos por la D.F.
- Suministro y aplicación sobre tabica de escalón, de producto especial revestimiento vertical Paviprint. Texturado de la misma.
- Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante.
- P.P. de juntas de dilatación.
- Limpieza de la superficie del peldaño recién formado, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo Paviprint.

Total precio unitario (*) €/m²

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona.



Rev. 09/2014