

LIMPIADOR P-111 PAVIPRINT®



Identificación del producto:

Nombre: **Limpiador P-111 Paviprint**

Uso Previsto: limpiador detergente al agua contra grasa, polución, aceites, rodaduras, suciedad industrial, marcas, restos de obra y suciedad en general..

Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

E-mail: paviprint@paviprint.com

Web site: www.paviprint.com

A.- DEFINICIÓN.

El **LIMPIADOR P-111 PAVIPRINT** es un líquido limpiador de última generación al agua, concentrado cáustico y con gran polivalencia y capacidad de acción, con amplia capacidad de disolución de suciedad en general, sobre múltiples superficies.

B.- APLICACIÓN

En general en todo tipo de superficies insensibles a la alcalinidad, piedra natural y artificial, morteros, hormigón, suelos, pavimentos, vehículos, parques móviles, superficies lacadas, pinturas, acero inoxidable, sintéticas... en fachadas, obras y restauraciones, monumentos, grandes superficies, almacenes, talleres, aeropuertos, centros de ocio, discotecas, restaurantes y hoteles e industria en general.

El LIMPIADOR P-111 PAVIPRINT puede ser aplicado en general en bases resistentes a soluciones alcalinas, como bases minerales, bases pintadas resistentes y acero INOX. No aplicar sobre superficies sensibles a la alcalinidad como aleaciones de metales como el aluminio o similares, ya que pueden verse afectadas. Cubrir siempre con plásticos las superficies que no deban ser tratadas.

C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Debido a su fluidez, alta concentración y excelente miscibilidad en agua puede ser utilizado para la limpieza de casi todo tipo de suciedad, en casi todo tipo de superficies resistentes a la alcalinidad, eliminando eficazmente: grasas, aceites, hollín y suciedad industrial, polución y contaminación atmosférica en general, incluso algunos tipos comunes de sales y cales, marcas de rodaduras, chicles...

Composición: materiales tensoactivos, aniónicos y sosa cáustica

D.- RENDIMIENTOS

Tabla orientativa: (según el grado de suciedad, y disolución en agua disuelto en agua).

Grado de suciedad	Muy alta	Moderada	Mantenimiento
Disolución	Puro	1:10 en agua	1:50 en agua
Rendimiento	5 m ² /l.	50 m ² /l.	100 m ² /l.

Para la disolución y trasvase utilice siempre un envase de plástico o pulverizador con marcado CE.

E.- MODO DE EMPLEO

Diluir únicamente con agua. Recomendamos realizar pruebas previas en lugares poco visibles hasta encontrar la disolución adecuada para cada superficie y grado de suciedad.

Recomendamos aplicar la disolución con cepillo de cerdas sintéticas, pulverizador, esponja o mediante maquinaria adecuada, resistente a la alcalinidad. Según el grado de suciedad, se dejará actuar (emulsionar) entre 10 y 30 minutos, y luego siempre se aclarará con agua, preferiblemente a presión. El agua caliente puede acortar el tiempo de desprendimiento y aclarado, aunque no es imprescindible. En casos especiales diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

NOTA: Para superficies o maquinaria no resistente a la alcalinidad disponemos de la versión neutra de este producto, P-112. Solicite ficha técnica.

F.- PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Antes de aplicarlo consulte siempre la hoja de datos de seguridad para una correcta manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes de goma. No respire los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda al médico.

G.- SUMINISTRO

Garrafas de 1, 5 y 10 litros.

H.- ALMACENAMIENTO

El tiempo máximo de almacenaje será unos 4 años en recipientes cerrados. Mantener en lugar fresco, pero libre de riesgo de helada.

I.- DENSIDAD.

Aproximadamente 1,05

J.- PH

Aproximadamente 13

K.- DISTINTIVO

Corrosivo Clase 8.Cifra C

Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad.

NOTAL LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**



Telf. +34 91 634 42 24
Fax. +34 91 634 11 69
e-mail: paviprint@paviprint.com

Rev. Jun14

