

CARTA DE COLORES TINTE UNIVERSAL PAVIPRINT®



Identificación del producto:

Nombre: **Tinte concentrado universal Paviprint**

Uso Previsto: para dar color a morteros, veladuras, lasures, pinturas, microcementos, masillas, etc..

Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5

28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

E-Mail: paviprint@paviprint.com

Web site: www.paviprint.com

A.- DEFINICIÓN.

EL TINTE UNIVERSAL PAVIPRINT es una combinación especial de pigmentos de la más alta calidad y resistencia, formulados en formato líquido pigmentario de alta concentración y extensa compatibilidad de uso.

B.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dentro de la gama de EL TINTE UNIVERSAL PAVIPRINT destacan los pigmentos óxidos naturales inorgánicos puros, que son pastas pigmentarias de óxidos minerales, de hierro, cobalto, etc.

Los óxidos "LW OXYD TYPE" por su composición puramente mineral son los más resistentes tecnológicamente posibles, a la radiación U.V. y a la alcalinidad, y son los recomendados para usos en exteriores, productos alcalinos como morteros y pinturas y veladuras al silicato, así como productos especiales en general.

También disponemos de colores derivados de compuestos orgánicos, que son los "L TYPE" cuya recomendación se limita para su uso en interiores, aunque por el contrario presentan una gran potencia de pigmentación y una viveza especial.

Por último la combinación de ambos tipos de pigmentos, los óxidos y los orgánicos, nos ha permitido desarrollar una gama de colores, los "LW TYPE" que combinan las excelencias de ambos, ofreciendo una gama con una buena resistencia al exterior, y con una viveza y potencia pigmentaria elevadas.

EL TINTE UNIVERSAL PAVIPRINT es un producto que puede ser almacenado durante largos periodos y es resistente a las heladas y a temperaturas altas, sin que el producto se deteriore. Según el tipo de material a tinter se suele utilizar desde en una proporción de entre un 0,2% y hasta un 10% en peso como máximo sobre el producto base a tinter. Posee una elevada concentración y un alto rendimiento.

D.- CAMPOS DE USO

Para dar color , personalizar el color, retocar, etc., a casi todo tipo de pinturas al agua o al disolvente, de 1 y 2 componentes, lasures, veladuras, barnices, lacas, revestimientos, estucos, morteros, masillas, microcementos, pavimentos de morteros o similares, etc. Dada su extraordinaria polivalencia, es utilizado tanto en el ámbito industrial y de fabricación de pinturas y revestimientos, como en talleres de pintado y lacado, tiendas especializadas, fachadas, tematizaciones, decoración, campo del arte, bricolaje, do it yourself, etc.

E.- COLORES

33 colores concentrados, según carta, todos compatibles entre sí, que permiten obtener a diversas concentraciones miles de colores posibles. Además tres colores especiales para efectos metálicos, Oro, Plata, Bronce (Ver ficha técnica separada)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---------|---------|------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Negro | Sombra | Marrón Ciervo óxido | Rojo óxido | Ocre óxido | Amarillo maíz | Amarillo canario | Verde turquesa |
| 10% | | | | | | | | |
| 4% | | | | | | | | |
| 2% | | | | | | | | |
| 1% | | | | | | | | |
| 0,2% | | | | | | | | |
| | LW-Type | LW-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | L-Type | L-Type | LW-Type |

| | 9 | 99 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---------|----------|--------|---------|------------|
| | Azul | Azul mar | Rojo | Violeta | Verde pino |
| 10 % | | | | | |
| 4 % | | | | | |
| 2 % | | | | | |
| 1 % | | | | | |
| 0.2 % | | | | | |
| | LW-Type | LW-Type | L-Type | LW-Type | LW-Type |

| | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | Verde hierba | Verde óxido | Verde olivo | Verde tilo |
| 10 % | | | | |
| 4 % | | | | |
| 2 % | | | | |
| 1 % | | | | |
| 0.2 % | | | | |
| | LW-Type | LW Oxyd-Type | LW-Type | LW-Type |

| | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|---------|---------|--------------|---------------|
| | Mostaza | Naranja | Camel óxido | Castaña óxido |
| 10 % | | | | |
| 4 % | | | | |
| 2 % | | | | |
| 1 % | | | | |
| 0.2 % | | | | |
| | LW-Type | L-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type |

| | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Marrón tierra óxido | Tabaco óxido | Marrón oscuro óxido | Gris piedra óxido |
| 10 % | | | | |
| 4 % | | | | |
| 2 % | | | | |
| 1 % | | | | |
| 0.2 % | | | | |
| | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type |

| | 29 Negro óxido elite | 30 Amarillo óxido elite | 31 Verde óxido elite | 32 Azul óxido elite |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 10 % | | | | |
| 4 % | | | | |
| 2 % | | | | |
| 1 % | | | | |
| 1) 0,2 % | | | | |
| | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type | LW Oxyd-Type |

| | 25 Blanco óxido | 26 Amarillo auténtico | 27 Rojo auténtico | 28 Rosa auténtico |
|----------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10 % | | | | |
| 4 % | | | | |
| 2 % | | | | |
| 1 % | | | | |
| 1) 0,2 % | | | | |
| | LW Oxyd-Type | LW-Type | LW-Type | LW-Type |

NOTA LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa

Telf. +34 91 634 42 24
Fax. +34 91 634 11 69
e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev. Jun14