










ÁRIDO ULTRA FOTOLUMINISCENTE A-1 PAVIPRINT®



Identificación del producto:

Nombre: **Árido Ultra Fotoluminiscente A-1 Paviprint**

Uso: árido que puede ser incorporado a la superficie de un pavimento continuo ejecutado in situ mediante la técnica del espolvoreo sobre la superficie del hormigón fresco, o a una pieza prefabricada en su capa más superficial



Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5
28220 Majadahonda –MADRID - España
Teléfono: +34 91 634 42 24
Fax: +34 91 634 11 69
E-Mail: paviprint@paviprint.com
Web site: www.paviprint.com

A- DEFINICIÓN

El Árido Ultra Fotoluminiscente A-1 Paviprint es un árido que puede ser incorporado: a la superficie de un pavimento continuo ejecutado in situ, mediante la técnica del espolvoreo sobre la superficie de hormigón fresco; o a una pieza prefabricada, en su capa más superficial

Es de material termoestable y está compuesta de aluminatos y materiales reciclados.

Tiene la propiedad de brillar en la oscuridad, pudiendo crear diferentes efectos estéticos.

B- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Es resistente al agua y rayos ultravioleta (apta para exteriores)
- Se activa con la luz solar o artificial.
- Una vez cargada la pieza, la luminiscencia tiene una duración de 10 a 12 horas en condiciones de oscuridad.
- Permite su visibilidad en condiciones de oscuridad o en zonas pobremente iluminadas.

| Propiedades | |
|---|-------------------------------|
| Función principal: | Árido. |
| Colores de brillo: | Azul y verde. |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | -15°C 50°C. |
| Duración del brillo | 10 a 12 horas aproximadamente |
| Tamaños (mm) | 5-10, 10-15, 15-20 |

Para que se pueda apreciar el efecto de la luminiscencia, no tiene que incidir ninguna luz directamente sobre la superficie a tratar.

C- MODO DE EMPLEO

El Árido Ultra Fotoluminiscente A-1 Paviprint se puede fijar mediante la técnica del espolvoreo sobre la superficie del hormigón fresco o incorporarlo a cualquier pieza prefabricada en su proceso de fabricación en su capa más superficial.

En usos previstos para decoración se puede incorporar directamente sobre zonas ajardinadas, macetas, etc.

D- SUMINISTRO

Se presenta en sacos de 10 kg.

E- DOTACIÓN RECOMENDADA

La dotación habitual suele ser de 0,50 kg/m²

F-ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

No hay ninguna restricción al respecto.

G-MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

NOTA:

Por lo general ha de tenerse en cuenta la limpieza y preparación del soporte donde se vaya a incorporar el árido.

En casos especiales consulte con nuestro servicio técnico.

Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción.

Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades.

PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

Sede Central:

Avda. de España, núm.29-Vivi.5
28220 Majadahonda - Madrid

Telf. +34 91 634 42 24
E-mail: paviprint@paviprint.com

www.paviprint.com

