







PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS [®]



E.14 600. M2 de pavimento de micro-mortero. Espesor 3 a 4 mm

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro de energía eléctrica y agua.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Trabajos de adecuación de la superficie existente. Lijado - granallado fino - etc..
- Suministro y aplicación de producto limpiador P-12.
- Limpieza de la superficie tratada con limpiador mediante maquina hidrolimpiadora. Aspiración y retirada de lo extraído.
- Suministro y aplicación de producto de imprimación P-6, mezclado con "mortero-micro plus"
- Suministro y aplicación del producto "Micro-mortero MICRO-plus" coloreado en masa - 1ª CAPA
- Suministro y aplicación del producto "Micro-mortero MICRO-plus" coloreado en masa - 2ª CAPA
- Lijado intenso de la superficie con lija de grano 40-60, limpieza del polvo.
- Suministro y aplicación del producto "Micro-mortero MICRO-plus" coloreado en masa - 3ª CAPA
- Suministro y aplicación del producto "Micro-mortero MICRO plus ALISADO" coloreado en masa - Capa final de acabado.
- Lijado de la superficie con lija fina de grano 240-320, limpieza del polvo.
- Suministro y aplicación del producto MULTIL-LITIO. Consolidación mineral con opción de pulir.
- Lijado y pulimentado de la superficie con lija en dos manos, limpieza del polvo.
- Suministro y aplicación del producto P-7 Nano Plus. Hidrófugo oleoretardante.

Total precio unitario (*)

(*)Consultar a concesionario de zona

Suministro de materiales que intervienen:

Limpiador P-12 - Limpiador detergente para la eliminación de salitre y daños de microorganismos. Limpiador detergente al agua, de daños causados en diversos materiales por la humedad, como daños causados en superficies por la acción de microorganismos, moho, algas, por florecimientos de salitre, o por la interacción de la humedad con la contaminación ambiental.

Imprimación P-6 (mezclado con micro-mortero)

Imprimación epoxi al agua de uso en interiores y exteriores, para bloquear bases o superficies con constante humedad y proceder a su posterior pintado, tras 24 horas de secado. Impide el paso de la humedad creando una capa estanca, no transpirable.

Micro-mortero MICRO plus (Mezclado con el producto de imprimación P-6)

Compuesto poli-funcional de mortero en base a microcemento en polvo, apropiado para imprimación, impermeabilización, sellado, revestimiento y /o protección de soportes principalmente de base cementosa, morteros, hormigón, terrazo, ladrillo, bloques de hormigón, hormigón celular, etc. Dependiendo de su mayor o menor disolución en agua aditivada, se aplica como imprimación p como masilla/mortero.

Mezcla - Preparado:(**Aditivo P-19** + Pigmento)

Pigmentos Inorgánicos

Pigmento óxido inorgánico en polvo para adicionar y pigmentar a la masa de mortero.

Aditivo P-19

Concentrado multifunción en dispersión acuosa de acril-poliuretano, para la mejora como aditivo de las cualidades físico-químicas de morteros.

Micro-mortero "MICRO plus"

Compuesto poli-funcional de mortero en base a microcemento en polvo, apropiado para imprimación, impermeabilización, sellado, revestimiento y /o protección de soportes principalmente de base cementosa, morteros, hormigón, terrazo, ladrillo, bloques de hormigón, hormigón celular, etc. Dependiendo de su mayor o menor disolución en agua aditivada, se aplica como imprimación p como masilla/mortero.

Mezcla - Preparado:(**Aditivo P-19** + Pigmento)

Pigmentos Inorgánicos

Pigmento óxido inorgánico en polvo para adicionar y pigmentar a la masa de mortero.

Aditivo P-19

Concentrado multifunción en dispersión acuosa de acril-poliuretano, para la mejora como aditivo de las cualidades físico-químicas de morteros.

Micro-mortero-MICRO plus ALISADO

Variante fino del Micro-mortero-MICRO plus, para obtener un excelente acabado liso de finura igual a la masilla, en aplicaciones de muy bajo espesor. Ideal para alisar fachadas y superficies irregulares y obtener acabados plancha, gracias a su lijabilidad.

Multi-Litio

Concentrado consolidante incoloro para bases minerales. Formulado con una compleja formulación en base acuosa de silicato de litio y sílices coloidales.

P-3 Nano Plus. Hidrófugo oleo-retardante.

Es una Nano emulsión concentrada al agua, incolora, oleofugante e hidrofugante, de acción en profundidad y con una alta resistencia a la alcalinidad, para la protección a largo plazo de superficies minerales absorbentes.



Rev.Jun14